

# Donnital 3X

Rengøringsmiddel til cementrester



## PRODUKTEGENSKABER

- Omkostningseffektivt pulverkonzentrat
- Opløseligt i vand op til 1:20
- Kort iblødsætningstid

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Fjernelse af mørtel og betonstæk på: -entreprenørmaskiner -bygningmateriel
- Rengøring af -præfabrikerede betonelementer -udvaskede betonplader -klinker -keramiske beklædninger -udblomstring
- Fjernelse af cementstriber og rester

## ANSØGNINGSRÅD

Før du bruger Donnital 3 X, bedes du læse advarslerne og sikkerhedsbemærkningerne på emballagen. Rensemiddel påvirker slimhinderne. Kontakt med øjnene skal undgås (brug beskyttelsesbriller)!

**Forberedelse** Afhængigt af applikationen fortyndes Donnital 3 X med vand i et blandingsforhold på mellem 1 : 4 og 1 : 20. Det optimale blandingsforhold bør bestemmes ved forudgående testkørsler.

**Påføring** Den blandede opløsning påføres med skrubbebørste, kost eller pensel på det gennemfugtede underlag. Efter en kort behandlingstid understøttes rengøringsprocessen af mekanisk påvirkning. Ved særlig vedvarende kontaminering påføres Donnital 3 X gentagne gange, indtil forureningen er tilstrækkeligt fjernet.

Det behandlede område skal vaskes grundigt med vand efter hver rengøringsproces, for at fjerne ubrugte rester af Donnital 3 X. Dette er især vigtigt, når der arbejdes med metalunderlag.

Blandevogne, entreprenørudstyr og andre metaldele skal efter rengøring konserveres med et passende konserveringsmiddel (f.eks. Intaktin UWV).

**Yderligere information** Anvendelsesudstyr bør ikke indeholde metaller, især jern, da Donnital 3 X forårsager korrosion, hvis det udsættes for længere perioder.

Misfarvning kan forekomme på mineralske underlag.

## TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Anvendelsesbetingelser	°C	≥ 5	
Forbrug (flad)	g/m <sup>2</sup>	250 - 300	
Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.			
Udstyr rengøringsmiddel	Rengør med vand umiddelbart efter brug		
Leveringsform	12 kg Spand		
Egenkontrol	DS EN ISO 9001		
Farligt stof i henhold til bekendtgørelse om farlige stoffer	Sørg for overholdelse af DIN sikkerhedsdatablad!		
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.		
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur- nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.		

### Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: BZM10

**Bemærk:** Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019157]