

MC-Estribond T 15

Primer til cementbundne underlag



PRODUKTEGENSKABER

- Væske
- En-komponent
- Fri for opløsningsmidler
- Reducerer sugsevnen
- Virker styrkende
- Smørbar og rullebar

ANVENDELSESOMRÅDER

- Primer til sugende underlag under MC-Floor Easyplan classic og MC-Floor Screed classic
- Primer under betonkosmetik
- Let konsolidering af støvede og sandede underlag
- Dyb primer til stærkt sugende underlag

ANSØGNINGSRÅD

Forberedelse af underlag: Underlaget skal være rent, tørt, stabilt og fri for alle løse dele, støv, olie og andre stoffer, der kan forårsage adskillelse. Gamle belægninger og maling skal fjernes. Ved anvendelse som primer under MC-Floor Easyplan classic og MC-Floor Screed classic anbefales det at forfugte mineralske underlag omhyggeligt. Vandpyt skal undgås.

Lægning: MC-Estribond T 15 er klar til brug og påføres ufortyndet med pensel, rulle eller vatpind. Der må kun påføres så meget, at der ikke dannes en blank, vedhæftningsreducerende overfladefilm. Dannelse af vandpytter skal for enhver pris undgås. Stærkt sugende underlag skal grundes to gange.

Afhængig af underlagets sugsevne og ruhed er forbruget MC-Estribond T 15 ved cirka 150 - 250 ml/m². Afvigelser fra denne middelværdi kan bestemmes ved objektrelaterede forundersøgelser.

MC-Floor Easyplan classic og MC-Floor Screed classic kan påføres efter primeren er tørret. Længere ventetider indtil det efterfølgende arbejde kan påføres kan føre til vedhæftningsreducerende tilsmudsning af grunderen og bør derfor undgås.

Bemærkninger: Forbrugsmængderne, behandlingstiderne og alle tekniske egenskaber afhænger i høj grad af temperaturen og objektet.

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Forbrug	ml/m ²	ca. 150 - 250	Afhængig af overflade og anvendelse
Overbearbejdende efter	timer	ca. 1	
Massefylde	g/cm ³	ca. 1,02	

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Grundlag	Plastik dispersion
Form	væske
Udstyr rengøringsmiddel	vand
Farvenuance	Mælkehvid
Leveringsform	10 l dunk
Egenkontrol	DS EN ISO 9001
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur- nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019382]