

Ortolan Classic 725

Opløsningsmiddelfrit slipmiddel til alle gængse forskallingstyper



PRODUKTEGENSKABER

- Fremragende adskillelseeffekt
- Beskytter og plejer stålforskalling
- Virker korrosionshæmmende, når slipmiddelfilmen er lukket
- Biologisk nedbrydeligt i henhold til OECD 301 B
- Forhindrer træforskalling i at hæve, vride sig og tørre ud
- Opløsningsmiddelfri
- Let sprøjtebar
- Klar til brug
- Vandfareklasse: WGK 1
- GISCODE: BTM20

ANVENDELSESOMRÅDER

- Velegnet til træ-, metal- og plastforskalling
- Universelt anvendelig som slipmiddel i beton- og armeret betonkonstruktion samt i præfabrikeret produktion

ANSØGNINGSRÅD

Generelt: Ortolan Classic 725 er et mineraloliebaseret, vandublandbart betonslipmiddel til alle gængse forskallingstyper.

Forarbejdning: Ortolan Classic 725 påføres jævnt og sparsomt på den tørre, rene forskalling, der er renset for betonrester med sprøjtemetode eller bred børste. Betonen kan derefter placeres med det samme.

På grund af dens biologiske nedbrydelighed påvirkes slipmiddelfilmen negativt af vejret. Hvis forskallingen står åben i længere tid, kan det være nødvendigt at behandle den igen med Ortolan Classic 725.

Stærkt absorberende og frisk træforskalling kan også kræve en anden påføring af slipmiddel. Ved temperaturer under 0 °C ændres materialets viskositet og egenskaber. Imidlertid forsvinder materiale uklarhed forårsaget af virkningerne af frost igen ved opvarmning. Den optimale effektivitet af Ortolan Classic 725 opnås ved materialetemperaturer over 0 °C.

Øvrige oplysninger: Bemærk venligst vores "Generelle forarbejdningsvejledninger for Ortolan release agents" og sikkerhedsdatabladet!

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Massefylde	g/cm ³	ca. 0,84	
Forbrug	ml/m ²	ca. 15 - 50	Afhængig af underlagets beskaffenhed
Flammepunkt	°C	> 140	
Vandforureningsfareklasse		WGK 1	let farligt for vand

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Grundlag	Mineralske olier med tilsætningsstoffer
Form	væske
Farvenuance	gul
Leveringsform	1000 l beholder, 200 l tønde, 30 l engangsbeholdere
Egenkontrol	DS EN ISO 9001
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur- nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: BTM20

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019643]