

Ortolan Extra 791

Opløsningsmiddelfri slipmiddelpasta til glat forskalling



PRODUKTEGENSKABER

- Dejagtig tørklædevoks
- Let biologisk nedbrydeligt
- Producerer en vejrbestandig release film
- Meget god adskillelseeffekt
- Frostbestandig
- Opløsningsmiddelfri lav lugt
- Klar til brug
- Vandfareklasse: WGK 1
- Kvalitetsniveau 3 i henhold til DGNB kriteriematrix ENV 1.2 "Risici for det lokale miljø"

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til glat forskalling, fx stål-, plast- og plastbelagt træforskalling
- Især for detaljer i det præfabrikerede område
- Særligt krævende, selv lyse betonoverflader
- Til tætning af nye træforskallingsplader mod udslip af træsukker

ANSØGNINGSRÅD

Generelt: Ortolan Extra 791 er en opløsningsmiddelfri slipmiddelpasta til glatte forskallingstyper.

Anvendelse af slipmiddel: se datablad "Generelle behandlingsoplysninger for Ortolan release agents".

Forarbejdning: Ortolan Extra 791 påføres jævnt og tyndt på den rene og tørre forskalling med en plastsvamp, en blød klud eller for større områder med en gummiskrabler.

Ortolan Extra 791 er frostbestandig. Ved lave temperaturer bliver materialet stærkere. Forskallingspastaen kan gøres blødere ved at varme den op. Dette gør det nemmere at påføre ved lave temperaturer.

Ortolan Extra 791 danner straks en vandafvisende film. Betonen kan placeres med det samme.

Øvrige oplysninger: Bemærk venligst vores "Generelle forarbejdningsvejledninger for Ortolan release agents" og sikkerhedsdatabladet!

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Massefylde	g/cm ³	ca. 0,8	
Forbrug	g/m ²	ca. 15 - 30	Afhængig af overflade og anvendelse
Flammepunkt	°C	> 130	
Vandforureningsfareklasse		WGK 1	let farligt for vand

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Grundlag	paraffinvoks
Form	dejagtig
Farvenuance	gul
Leveringsform	11 kg spand (palle 24 spande x 11 kg)
Egenkontrol	DS EN ISO 9001
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur- nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: BTM10

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019653]